

2017年6月29日

防水性能を備える“Everio R”と、マリンウェアブランド「HELLY HANSEN」とのコラボレーションモデル “Everio R(エブリオR)”「HELLY HANSEN リミテッド」を発売(各色200セット限定)

～専用デザイン・カラーを採用し、オリジナルフローティングポーチをパッケージ～

株式会社JVCケンウッドは、JVCブランドより、当社ビデオカメラ“Everio R”と「HELLY HANSEN(ヘリーハンセン)」(株式会社ゴールドウイン)オリジナルフローティングポーチをセットにしたリミテッドパッケージ“Everio R(エブリオR)”「HELLY HANSEN リミテッド」をJVCケンウッド公式オンラインショップ「コトSquare」および、「HELLY HANSEN」直営店※1のほか、JVC商品取扱い販売店などで7月上旬より発売(各色200セット限定)します。

ビデオカメラは、水深 5m の水中でも、そのまま撮影できる防水性能を装備した当社製“Everio R”をベースに、“海から山まで”アウトドアウェアを世界展開するブランド「HELLY HANSEN」がデザイン・カラーリングを監修しました。

品名	型名	本体カラー	希望小売価格(税抜き)	発売時期
“Everio R(エブリオR)” 「HELLY HANSEN リミテッド」	GZ-HH140	-WB(ノルディックホワイト)	オープン価格	7月上旬
		-GB(スコッググリーン)※2		
		-DA(ベルゲンオレンジ)※2		

※1:「HELLY HANSEN」直営店4店舗(原宿店、MARINE & WALK 店、神戸店、THE NORTH FACE/HELLY HANSEN 鎌倉店)のみの取扱いになります。

※2: JVCケンウッド公式オンラインショップ「コトSquare」および、※1の「HELLY HANSEN」直営店4店舗のみの販売となります。

詳細は「HELLY HANSEN リミテッド」スペシャルサイト http://www3.jvckenwood.com/dvmain/special/hh/helly_hansen_limited.html をご確認ください。



<企画意図>

当社が2014年から商品展開している“Everio R”シリーズは、「防水」「防塵」「耐衝撃」「耐低温」の4つの性能を標準装備し、特に屋外やアウトドアシーンでの撮影に対応するビデオカメラとして高い評価を得てきました。

「HELLY HANSEN」(株式会社ゴールドウイン)は、1877年にノルウェーの船乗りが水から身を守るための防水ウェアを開発したことに始まり、今年で創業140周年を迎える世界的なアウトドアウェアブランド。優れた防水テクノロジーを駆使したウェアづくりが高く評価されています。

今回のコラボレーションは、“Everio R”の大きな特長である防水性能と、新たな防水ウェアを市場に供給し続ける「HELLY HANSEN」ブランドの防水に対するコンセプトが一致したことで実現しました。

ビデオカメラ本体は、タフな性能を持つ“Everio R”をベースに、「HELLY HANSEN」がデザイン・カラーリングを監修。ノルウェーの自然や街並みをイメージした3つのカラーバリエーションをラインアップしました。また、ライフジャケットと同じ、浮力のあるフォーム素材を使用したフローティングポーチを同梱。オリジナルのリミテッドパッケージです。

海や山を知り尽くし、すべてのアウトドアスポーツを快適で機能的にサポートしている「HELLY HANSEN」と、「SHARE YOUR ADVENTURES！」をコンセプトに、冒険の記録を綴るように、さまざまなアウトドア・アクティビティでの体験を記録できる“Everio R”の共通の世界観を訴求し、商品展開していきます。

<「HELLY HANSEN リミテッド」の特長>

1. 「HELLY HANSEN」の世界観を表現した専用デザインを採用

「HELLY HANSEN」監修の専用デザインを採用。カメラ側面には白いサインパネルをプリント。サインやイラストを描いて自分らしくカスタマイズすることができます。また、本体を起動するとモニターパネルに「HELLY HANSEN」のシンボルである赤いロゴマークが表示される特別仕様です。



<イラストカスタマイズイメージ>



<起動画面イメージ>

2. 「HELLY HANSEN」の創業の地、ノルウェーをイメージした3色の専用カラーを採用

「HELLY HANSEN」が創業したノルウェーをイメージした3色カラーを採用。海と山に囲まれたノルウェーをイメージした「ノルディックホワイト」、ノルウェーの「森林」をイメージした「スコッググリーン^{※2}」、カラフルな街並みで有名なノルウェーの都市をイメージした「ベルゲンオレンジ^{※2}」をラインアップしました。



<ノルディックホワイト>



<スコッググリーン>



<ベルゲンオレンジ>

3. 浮力のある素材を使った「HELLY HANSEN」オリジナルフローティングポーチを同梱

ライフジャケットと同じ、浮力のあるフォーム素材を使用したオリジナルフローティングポーチを同梱。カメラがピッタリ収まり、取り外しも可能な間仕切りがあるほか、内側には4つのメッシュポケットがあり、小物も一緒にすっきりと持ち運べます。カメラ本体と同様に、サインやイラストを書き込める白いサインパネルを側面にプリントしています。



<「HELLY HANSEN」オリジナルフローティングポーチ>



<収納イメージ>



<防水生地使用>

* 完全防水ではありません。

<その他の特長>

1. アウトドアシーンで役立つ、「防水」「防塵」「耐衝撃」「耐低温」の4つの保護性能を装備

「防水」「防塵」「耐衝撃」「耐低温」の4つの保護性能「QUAD PROOF (クワッド・プルーフ)^{※3}」を装備。JIS 防水保護等級 8 級 (IPX8) 相当/6 級 (IPX6) 相当の防水性能と、JIS 防塵保護等級 5 級 (IP5X) 相当の防塵性能に加え、1.5 メートルの耐衝撃性能と-10℃の耐低温性能を装備。さまざまなアウトドア・アクティビティシーンの撮影に対応します。また、野外での撮影で汚れた際は、本体を水洗いすることも可能です。

※3: 詳細は、【4つの保護性能「QUAD PROOF (クワッド・プルーフ)」について】(P.5)をご参照ください。

2. 長時間のイベントなども安心して撮影ができる連続撮影約 4.5 時間を実現する大容量バッテリーを内蔵

3. ホールド感と安定感に優れアクティブなシーンでも安定した撮影を可能にする「Y字グリップベルト」を採用(特許出願中)

4. ローアングルの撮影時も安心で、カラビナに引っ掛けたり、ショルダーストラップに吊るして使用でき、持ち歩き時にも便利なフィンガーストラップを付属

5. 視野角が広く見やすい 46 万ドット「広視野角フラット液晶モニター」を搭載

<ビデオカメラ本体の主な仕様 >

信号方式	デジタルハイビジョン方式	
記録方式	AVCHD 規格準拠 映像: MPEG-4 AVC/H.264 音声: Dolby Digital 2ch	
撮像素子総画素数	1/5.8 型 裏面照射 CMOS センサー 251万画素	
有効画素数	動画	228 万画素 ~ 101 万画素 ^{※5}
	静止画	229 万画素(16:9 時)/171 万画素(4:3 時)
レンズ	コニカミノルタ HD レンズ	
F 値/焦点距離	F1.8 ~ 6.3/f = 2.9 ~ 116.0mm	
35mm 換算	動画	40.5 ~ 2758mm(ダイナミックズーム ON 時) ^{※6} 40.5 ~ 1982mm(ダイナミックズーム OFF 時) ^{※6}
	静止画	40.5 ~ 1620mm(16:9 時) 49.5 ~ 1980mm(4:3 時)
手ブレ補正	電子式(パワードアクティブモード搭載)	
最低被写体照度	3 ルクス ^{※7}	
液晶モニター	16:9 ワイド 3.0 型(46 万ドット)	
ズーム	光学 40 倍/ダイナミック 60 倍 ^{※5} /デジタル 200 倍	
静止画記録方式	JPEG(DCF 準拠、PRINT Image Matching III 対応)	
記録メディア	内蔵メモリー: 32GB メモリーカード: SD/SDHC/SDXC ^{※8}	
入出力端子	USB(マイクロ)/DC、HDMI 出力(ミニ)[GEC 対応]、 AV 出力(φ 3.5mm ミニプラグ)	
消費電力	2.5W	
外形寸法	(幅)60mm × (高さ)59.5mm × (奥行)128mm (最大突起物含む、グリップベルト含まず)	
本体質量	約 302g(内蔵バッテリー含む)	

※5: 手ブレ補正 OFF、ダイナミックズーム ON 時。

※6: ワイド(W)端は手ブレ補正 OFF、テレ(T)端は“アクティブモード ON”で計算。

※7: オートスローシャッターモード、シャッタースピード 1/30 時。

※8: 動画記録時: Class4 以上の SD/SDHC/SDXC カード(2GB~128GB) 静止画記録時: SD/SDHC/SDXC カード(256MB~128GB)

“UXP”モードで撮影するときは、Class6 以上の使用をおすすめします。

連続撮影時間(実撮影時間)^{※9}

バッテリータイプ	内蔵バッテリー
撮影時間(実撮影時間)	約 4 時間 40 分(約 2 時間 20 分) ^{※10}

※9: 液晶バックライト標準時。連続撮影時間及び実撮影時間はおよその目安です。

※10: 周囲温度 -10~0℃ではバッテリー性能が一時的に低下し撮影時間が短くなります。

内蔵バッテリー充電時間（同梱 AC アダプター使用）※11

充電時間	約 6 時間 10 分
------	-------------

※11：温度 25°C で充電時。

動画撮影時間※12

画像サイズ		1920×1080ドット		
画質モード ビットレート		UXP モード 約 24Mbps	XP モード 約 17Mbps	EP モード 約 5Mbps
内蔵 メモリー	32GB	約 2 時間 40 分	約 3 時間 40 分	約 13 時間 30 分
SDHCカード (市販)	16GB	約 1 時間 20 分	約 1 時間 50 分	約 7 時間 00 分
	32GB	約 2 時間 40 分	約 3 時間 50 分	約 14 時間 00 分
SDXCカード (市販)	64GB	約 5 時間 40 分	約 8 時間 10 分	約 28 時間 50 分
	128GB	約 11 時間 30 分	約 16 時間 20 分	約 57 時間 50 分

※12：動画撮影時間はおよその目安です。撮影するシーンによって、短くなる場合があります。

静止画撮影枚数※13

画像サイズ		3680×2760ドット	1920×1080ドット	1440×1080ドット	640×480ドット
内蔵メモリー	32GB	約 4,900 枚	約 9,999 枚	約 9,999 枚	約 9,999 枚
SDHCカード (市販)	8GB	約 1,300 枚	約 6,400 枚	約 8,400 枚	約 9,999 枚
	16GB	約 2,500 枚	約 9,999 枚	約 9,999 枚	約 9,999 枚
	32GB	約 5,100 枚	約 9,999 枚	約 9,999 枚	約 9,999 枚

※13：静止画撮影枚数はおよその目安です。

< 付属ソフトウェア動作環境 >

Windows®PC 用付属ソフトウェア「Everio MediaBrowser 4」

OS	Windows® 7 Home Premium(32ビット版/64ビット版、プリインストール版、SP1)
	Windows® 8 / Windows® 8 Pro(64ビット版、プリインストール版、デスクトップモードのみ)
	Windows® 8.1 / Windows® 8.1 Pro(64ビット版、プリインストール版、デスクトップモードのみ)
	Windows® 10 Home / Windows® 10 Pro(64ビット版、プリインストール版、デスクトップモードのみ)
CPU	Intel® Core™ Duo 1.66GHz 以上 (Intel® Core™ 2 Duo 2.13GHz 以上推奨)
RAM	2GB 以上
HDD	インストール時に約 300MB 以上の空き容量が必要 (ディスク作成時には、作成するディスクの 2 倍以上の空き容量が必要)
ディスプレイ	1024×768ピクセル以上、16bit(High color) 以上 (1280×1024ピクセル以上、32bit カラー以上、Intel® G965 以上推奨)
端子	パソコンに標準搭載する USB2.0 端子
対応ドライブ	書き込み可能な DVD ドライブ(標準搭載)
その他	動画共有サイトへアップロードする場合にはインターネット環境が必要です。

* 本ソフトにはパソコンでのブルーレイディスク作成機能はありません。

* MacOS 用のソフトウェアは付属していません。MacOS でお楽しみいただくには、アップル社の iMovie' 11(動画)または iPhoto(静止画)をお使いください。iMovie (Version 10)(動画)も使用できます。

< オリジナルフローティングポーチの仕様 >

生地	1,000D ポリエステルオックス PVC コーティング <ポリエステル 100%(コーティング等樹脂加工)>
機能	防水素材/底面オックス生地により補強/インナーメッシュポケット×4
外形寸法 (幅×高さ×奥行 mm)	250×170×125mm
本体容量	5L
本体質量	約 320g
色	K(ブラック)

【4つの保護性能「QUAD PROOF (クワッド・プルーフ)」について】

[防水] JIS 防水保護等級 8 級 (IPX8) 相当/JIS 防水保護等級 6 級 (IPX6) 相当

[IPX8] 約30分間、水深5mの水槽(常温の水道水)の底に放置しても、本体内部に浸水せず、ビデオカメラとしての性能を保ちます。

[IPX6] 約 3m の距離から、毎分 100L の水を内径 12.5mm のノズルで 6 方向から 30 秒ずつ合計 3 分間放水しても、本体内部に浸水せず、ビデオカメラとしての性能を保ちます。

[防塵] JIS 防塵保護等級 5 級 (IP5X) 相当。試験用粉塵(直径 75 μm)とビデオカメラ本体が入った防塵試験管の内部を 8 時間かくはんしてもビデオカメラとしての性能を保ちます。

[耐衝撃] MIL-STD-810F Method516.5 Shock 準拠。液晶モニター面を内側にして閉じた状態で、1.5m の高さから 3cm 厚の合板上へ落下させる社内試験に合格しています。

[耐低温] -20℃の環境下に本体を 24 時間放置したのち、-10℃の環境下でビデオカメラとしての性能を保ちます。

*ただし、すべての状態において無破損・無故障・防水性能を保証するものではありません。

< 商標について >

●「Everio」は株式会社 JVC ケンウッドの商標または登録商標です。●「HELLY HANSEN」および「HELLY HANSEN(ロゴ)」は株式会社ゴールドウインの商標です。●Dolby、ドルビー及びダブル D 記号はドルビーラボラトリーズの商標または登録商標です。●SDXC、SDHC、SD ロゴは、SD-3C,LLC の商標または登録商標です。●HDMI、HDMI ロゴ、および High-Definition Multimedia Interface は、HDMI Licensing, LLC の商標または登録商標です。●“AVCHD”およびそのロゴはパナソニック株式会社とソニー株式会社の商標または登録商標です。●MediaBrowser™ は、株式会社ピクセラの商標または登録商標です。●Windows®は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。●MacOS、iMovie、iPhoto は、Apple Inc. の米国及びその他の国における商標または登録商標です。●Intel、Intel Core Duo、Intel Core 2 Duo、Intel Core i7 は、米国及びその他の国におけるインテルコーポレーションまたはその子会社の商標または登録商標です。●その他、記載されている会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

< JVC ケンウッド公式オンラインショップ「コト Square」について >

- ・株式会社 JVC ケンウッドが運営するオフィシャル Web 販売サイトです。
- ご注文は、Web サイト <http://kotosquare.jvckenwood.com/> で受け付けます。
- ・お支払い方法は、クレジットカード、代金引換のどちらかになります。
- ・お問い合わせは、フリーダイヤルで受け付けます。

TEL 0120-285628

※月～金 9:00 - 18:00、土・日・祝祭日 9:00 - 12:00、13:00 - 17:00、(当社休日を除く)



本件に関するお問い合わせ先

【報道関係窓口】 株式会社 JVC ケンウッド 企業コミュニケーション部 広報・IR グループ
TEL : 045-444-5310 〒221-0022 神奈川県横浜市神奈川区守屋町三丁目 12 番地

【お客様窓口】 JVC ケンウッドカスタマーサポートセンター
TEL : 0120-2727-87(固定電話からはフリーダイヤル) /
0570-010-114(携帯・PHS からはナビダイヤル) / 045-450-8950(一部 IP 電話)

本資料の内容は報道発表時のものです。最新の情報と異なる場合がありますのでご了承ください。



※ 株式会社 JVC ケンウッド、日本ビクター株式会社、株式会社 ケンウッド、J&K カーエレクトロニクス株式会社の4社は2011年10月1日をもって合併し、株式会社 JVC ケンウッドとなりました。

www.jvckenwood.com