



GY-HC900CH ファームウェアアップデート(V0201)について

- ・追加、変更された機能や表示変更についてのお知らせです。「取扱説明書」とあわせてお読みください。
- ・フレームレートの60pは59.94p、60iは59.94i、30pは29.97pをそれぞれ省略しています。

●は初期値

特殊記録“インターバルレック”、“フレームレック”の追加

通常の記録モードのほかに“フレームレック”、“インターバルレック”の特殊な記録方法を追加しました。

[設定値：●ノーマル、プリレック、クリップコンティニュアンス、インターバルレック、フレームレック]

■メニュー項目：“インターバルレック”を追加

- ・[システム...] → [記録設定...] → [記録モード]項目に“インターバルレック”を追加しました。

■メニュー項目：“フレームレック”を追加

- ・[システム...] → [記録設定...] → [記録モード]項目に“フレームレック”を追加しました。

メモ：

- ・[システム...] → [記録設定...] → [スロットモード]項目を“バックアップ”に設定した場合、“ノーマル”に固定されます。
- ・[システム...] → [記録設定...] → [記録フォーマット...] → [システム]が“HD(SDI入力)”に設定している場合、本項目は“ノーマル”に固定されます。

FTP自動アップデート機能のON/OFFをユーザーボタン設定に追加

FTP自動アップロード機能の“入”“切”をユーザーボタンに設定できるようになりました。

- ・[カメラ機能...] → [ユーザーボタン機能設定...]でユーザーボタンを選択し、[自動アップロード]設定にします。
- ・[ネットワーク] → [アップロード設定...] → [アップロード]項目で“オート”を選択した場合の、[自動アップロード]の“入”“切”をユーザーボタンで切替できます。

FTPアップロード中は以下のアイコンが表示されます。

アイコン	状態	説明
	マニュアルFTP転送中	3つの画像が繰り返し表示され、矢印がアメーションのようになります。このとき、SDカードの残り記録時間のかわりに、転送残り時間の予測値が表示されます。
 (黄色)		転送中にエラーが発生
	オートFTP転送中	3つの画像が繰り返し表示され、矢印がアメーションのようになります。
 (黄色)		転送中にエラーが発生
	オートFTP待機中	SDカードの残り記録時間が表示されます。

Cerevo社製「LiveShell.X」での“Return over IP機能”に対応

Cerevo社製ライブ配信機器「LiveShell.X」でのReturn over IP機能に対応しました。

メモ：本機のフレームレートが60p/60i/30pのときは720/60p、50p/50i/25pのときは、720/50pに設定してください。
また、ビットレートは3Mbps以下に設定してください。

アイ・ディー・エクス社製Vマウントバッテリーでの通信モードに対応

アイ・ディー・エクス社製Vマウントタイプリチウムイオンバッテリーの通信モードを利用してバッテリー残量時間をビューファインダー画面やLCDモニターなどに表示できるようになりました。

対象のバッテリー：DUO-C198、DUO-C150、DUO-C98

メモ：

- ・バッテリー側での通信設定が必要です。バッテリーの通信設定方法につきましては、アイ・ディー・エクス社の取扱い説明書、ホームページにてご確認ください。
- ・表示は、[LCD/VF 設定] → [表示形式] → [バッテリー]項目で表示項目を設定できます。
- ・バッテリー残容量、残時間は、撮影の目安として使用してください。